

GEBRAUCHSANWEISUNG

Schaumtopfspülung Pluto - Neptun - Uranus - Galaxy

Bis Dezember 2008

Montage

Schrauben Sie das Gehäuse an einen geeigneten Platz an die Wand. Das Magnetventil installieren Sie an die Stadtwasserleitung.

Bitte Pfeilrichtung Durchfluß beachten.

Dann die Steuerleitung, von der Steuerung zum Magnetventil herstellen, und die Stromzufuhr zur Steuerung.

Anschluß Steuerleitung: Braun/ schwarz an Relais Nr.28

Blau an N-Leiste

Gelb-Grün an Masse-Leiste

Anschluß Netz: Braun an Sicherungsautomat

Blau an N-Leiste

Gelb-Grün an Masse-Leiste

Verbinden Sie durch einen Druckschlauch, das Magnetventil mit der Verschraubung am Schaumtopfdeckel.

Sie sollten aus Sicherheitsgründen vor dem Magnetventil einen Absperrhahn installieren.

Steuerzeiten

Das Gerät ist voreingestellt auf folgende Werte:

Pausenzeit (Oben) 2 Stunden (h - 10)

Spülzeit (Unten) 20 Sekunden (m - 1)

Drehen Sie den Poti im Uhrzeiger = Verlängerung der Zeit.

Drehen Sie den Poti gegen den Uhrzeiger = Verkürzung der Zeit.

Sie verändern die Zeit um den Faktor 10.

Beispiel

Pausenzeit eingestellt auf 10 Stundenzyklus * Poti steht auf 1 = 10 Stunden * Poti steht auf 0 = 1h * 2 = 2h * 4 = 4h * usw.

Wollen Sie die Pausenzeit kürzer als eine Stunde einstellen, müssen Sie die Kodierschalter auf 10 Minuten einstellen, und Sie fangen bei Potistellung 1 mit einer Stunde Pausenzeit an. 0=10 min * 2=20 min * usw.

Mit dem Taster können Sie jederzeit zwischenspülen ohne die Steuerzeiten zu verändern.

Der Sicherungsautomat dient gleichzeitig als Schalter.

Die Montage der Elektrik darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

Technische Änderungen vorbehalten

Stand November 2006

GEBRAUCHSANWEISUNG

Schaumtopfspülung Pluto - Neptun - Uranus - Galaxy

Ab Januar 2009

Montage

Schrauben Sie das Gehäuse an einen geeigneten Platz an die Wand. Das Magnetventil installieren Sie an die Stadtwasserleitung.

Bitte Pfeilrichtung Durchfluss beachten.

Dann die Steuerleitung, von der Steuerung zum Magnetventil herstellen, und die Stromzufuhr zur Steuerung.

Anschluss Steuerleitung: Braun/ schwarz an Relais Nr.28
 Blau an N-Leiste
 Gelb-Grün an Masse-Leiste

Anschluss Netz: Braun an Sicherungsautomat
 Blau an N-Leiste
 Gelb-Grün an Masse-Leiste

Verbinden Sie durch einen Druckschlauch, das Magnetventil mit der Verschraubung an Schaumtopfdeckel.

Sie sollten aus Sicherheitsgründen vor dem Magnetventil einen Absperrhahn installieren.

Steuerzeiten

Das Gerät ist voreingestellt auf folgende Werte:

Pausenzeit (Unten) 2 Stunden (h - 10)

Spülzeit (Oben) 20 Sekunden (m - 1)

Drehen Sie den Poti im Uhrzeiger = Verlängerung der Zeit.

Drehen Sie den Poti gegen den Uhrzeiger = Verkürzung der Zeit.

Sie verändern die Zeit um den Faktor 10.

Beispiel

Pausenzeit eingestellt auf 10 Stundenzyklus * Poti steht auf 1 = 10 Stunden * Poti steht auf 0 = 1h * 2 = 2h * 4 = 4h * usw.

Wollen Sie die Pausenzeit kürzer als eine Stunde einstellen, müssen Sie die Kodierschalter auf 10 Minuten einstellen, und Sie fangen bei Potistellung 1 mit einer Stunde Pausenzeit an. 0=10 min * 2=20 min * usw.

Mit dem Taster können Sie jederzeit zwischenspülen ohne die Steuerzeiten zu verändern.

Der Sicherungsautomat dient gleichzeitig als Schalter.

Die Montage der Elektrik darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

Technische Änderungen vorbehalten

Stand Januar 2009